

## DESCRIZIONE

Guaina traspirante SV, membrana traspirante per tetti in legno da 800 g/mq. Materiale ecologico esente da CFC e HCFC, a base di bitume distillato, plastomeri, elastomeri e polioetilene (APAO). Per l'applicazione della membrana si utilizza generalmente il termorinvenimento a gas con apposito bruciatore o apparecchiature specifiche ad aria calda. L'applicazione a caldo non è consigliata su supporti termosensibili (es. coibenti in polistirene). In prossimità delle giunzioni di testa, il manto dovrà essere fissato al piano di posa per almeno 100 cm; parimenti in totale aderenza dovranno essere realizzati i particolari al contorno (perimetri, corpi emergenti, ecc.), i risvolti verticali e le applicazioni in corrispondenza dei cambi di pendenza.



Guaina traspirante

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

Elementi integrativi per la formazione di coperture ventilate

Densità del materiale: 800 gr/mq

Lunghezza rotolo: 30 ml

Altezza rotolo: 100 cm

## CERTIFICAZIONI

Sistema di gestione per la qualità certificato  
**UNI EN ISO 9001:2008**

Certificazione **CE**



## VOCE DI CAPITOLATO

Guaina traspirante SV, membrana traspirante per tetti in legno da 800 g/mq.