

DESCRIZIONE

Polifix è un collante a base di emulsioni bituminose in soluzione acquosa, pronto all'uso e di rapido essiccamento, utilizzato per il fissaggio rapido di pannelli in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) in verticale, orizzontale e sul soffitto, su superfici murarie interne di edifici costituiti da calcestruzzo, mattoni, eternit, legno. Trova inoltre impiego nell'incollaggio di pannelli di Polistirene Estruso (XPS) posti a protezione delle fondazioni, in calcestruzzo impermeabilizzate con membrane bitume polimero prima dell'interramento con ghiaie. Non applicare il prodotto all'esterno in imminenza di pioggia.



SPECIFICHE DI PRODOTTO

Formato: secchio da 20 kg.
Aspetto: pastoso.
Colore: nero.
Tempo di presa: 24 ore.
Peso specifico: $1,20 \pm 0,05$ kg/litro.
Consumo: varia in base all'applicazione, ed è in media di circa $700/1000$ g/m².
Avvertenze: non applicare a temperature inferiori a +5°C. Teme il gelo.

CERTIFICAZIONI

Sistema di gestione per la qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione **CE**



VOCE DI CAPITOLATO

Polifix, adesivo a base di derivanti bituminosi additivato con polimeri, per l'ancoraggio dei pannelli isolanti su tutti i tipi di supporti utilizzati nelle costruzioni.